

PLADUR® CEMENTEX PASTA DE JUNTAS Y ENLUCIDO LISTA AL USO

03e07001ES - Rev. 05/2020



DESCRIPCIÓN

Pladur® Cementex Pasta de Juntas y Enlucido Lista al uso es una pasta para el tratamiento de juntas Cementex de color gris claro.

COMPOSICIÓN

Cementex Pasta de Juntas contiene copolímeros acrílicos y extendedores ligeros Su tamaño de partícula es inferior a 500 micras. Tiene una densidad de aproximadamente 1,00 g/cm³

USO PREVISTO

Revestimientos interiores de paredes y techos sobre placa CEMENTEX.

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

Las prestaciones declaradas únicamente se garantizan mediante el uso combinado de productos originales Pladur®

SEGURIDAD Y SALUD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página www.pladur.com

INSTALACIÓN

- Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación.
- La instalación del producto se debe realizar siguiendo las recomendaciones de instalación de Pladur®
- Antes de la aplicación la superficie debe estar limpia, libre de polvo y aceite.
- Debe aplicarse de forma conjunta con la cinta de malla de vidrio CEMENTEX MALLA DE JUNTAS.
- Puede utilizarse de forma conjunta con la imprimación CEMENTEX.
- Tiempo de secado (23°C-65% humedad relativa): 12 horas por cada 2mm de capa.
- Tiempo abierto: sin límite
- Limpieza de herramientas: con agua inmediatamente después de su uso.
- Consumo medio: 1,00Kg / m² / mm
- Temperatura de uso: Entre 5°C y 30°C

Nivel Acabado	Fases	Consumo (Kg/m ²)
Acabado básico	Encintado y relleno. No es necesario el acabado de tornillos (alicatado o empapelado).	aprox. 0,25
Acabado estándar	Acabado básico + segundo tratamiento de juntas con mayor ancho para alcanzar una superficie fina + acabado de tornillos.	aprox, 0,35
Acabado estandar + rascado	Acabado estándar + acabado superficial con rascado + una capa tan fina como sea posible de forma que la superficie de la placas quede visible	aprox, 0,50
Enlucido completo	Acabado estandar + rascado con un enlucido final de 1mm.	aprox, 1,50

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura > 5°C

Duración del almacenamiento: 12 meses correctamente sellado y alejado de humedad y temperatura >5°C

PRESENTACIÓN

Se presenta en cubos de plástico de 15 Kg. 33 unidades por palé.

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placa de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado mayo 2020. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)

+34 902 023 323

consultas@pladur.com

www.pladur.com

