

PLADUR® CEMENTEX TORNILLOS SP-PH2

04b02001ES - Rev. 01/2019



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los tornillos CEMENTEX disponen de un recubrimiento especial alcanzando una protección a la corrosión de categoría 4 de acuerdo a la norma EN ISO 12944-2.

USO PREVISTO

Los tornillos CEMENTEX son adecuados para la fijación de placas CEMENTEX a subestructuras metálicas

DOMINIO DE APLICACIÓN

Puede utilizarse en particiones y techos en zonas húmedas.

El recubrimiento categoría C4 de acuerdo a la norma EN ISO 12944-2, que permite un uso seguro en zonas húmedas y piscinas.

INSTALACIÓN

- Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación.
- La instalación del producto se debe realizar siguiendo las recomendaciones de instalación de Pladur®

Sistema	Perfilería	Fijación	
	0,6-0,9mm espesor	3,9 x 32 SP-PH2	3,9 x 47 SP-PH2
Capa única	X	X	
Capa doble	X		X

CONSUMOS

- Particiones 11 uds/m2 con modulación de montantes a 600 mm
- Techos 14 uds/m2 con modulación de montantes a 450 mm

MONTAJE

- Los paneles CEMENTEX se instalan a la subestructura usando tornillos con una distancia máxima entre centros de tornillo de 300mm.
- La mínima distancia entre los tornillos y los borde la placa es de 15mm.
- Se usaran las puntas de atornillado universales Philips PH2.
- Los tornillos CEMENTEX muestran pequeñas alas en su extremidad inferior,
- Las alas perforan la placa y luego se rompen a propósito cuando se anclan a la subestructura metálica en un único paso.
- No se requiere pretaladrado

MONTAJE

- CEMENTEX 3,9 x 32 SP-PH2 → 500 piezas / caja
- CEMENTEX 3,9 x 47 SP-PH2 → 500 piezas / caja

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid. Placa de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado enero 2019. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
 +34 902 023 323

info@pladur.com
www.pladur.com

