


PLADUR® GUARDAVIVO CURVO

04f01001ES - Rev. 10/2015




DESCRIPCIÓN

Perfil fabricado en PVC, flexible y adaptable a la superficie a reforzar. Cuenta con ambos bordes perforados para facilitar el tratamiento de juntas. Una de las alas tiene cortes en forma de "V" para permitir curvar el perfil.

CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado para el remate de esquinas en ángulos rectos en zonas curvas (arcos, bóvedas, etc.).

DISEÑO DEL PERFIL



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES
Material base	Policloruro de Vinilo (PVC)
Color	Blanco (aunque puede presentar cambios de tono)
Espesor nominal (alma perforada)	Variable (Borde afinado)
Altura (borde perforado) (mm)	25
Longitud (mm)	3000
Ángulo	88°

PRESENTACIÓN

Embalaje

UNIDADES / PAQUETE	25
Otros	Los perfiles se agrupan en paquetes con flejes de polipropileno blanco con el logo Pladur® serigrafado en color verde. Los paquetes se agrupan en palets. Cada palet dispone de tacos en su parte inferior y tablas en su parte superior que aseguran su estabilidad. El número de tacos y tablas y sus dimensiones varían en función del tipo y dimensiones del perfil. Los palets van como mínimo flejados en tres puntos "abrazados" a zunchos de madera. La tensión del fleje es suficiente para que no se separe del palet cuando haya más de tres alturas de apilado sin que dañe los perfiles.

TOLERANCIAS

PROPIEDAD	VALORES
Longitud	± 0 mm / - 0,50 mm
Ángulo	+ 2°

INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar en horizontal, sobre una superficie plana y seca, preferiblemente al resguardo de la luz solar, la lluvia y fuentes de ignición.
- Evitar el contacto directo con disolventes, aceites u oxidantes.
- Durante su montaje se recomienda manipularlos con cuidado para evitar golpear con ellos otros objetos o personas y provocar daños accidentalmente. Para su transporte manual, no se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos.
- Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

consultas@pladur.com
www.pladur.com

