

PLADUR® ABRAZADERA T-60

02b01003ES - Rev. 10/2015




DESCRIPCIÓN

Pieza en forma de U para techos continuos, fabricada en chapa de acero bajo en carbono, galvanizada en continuo por inmersión en caliente para conformación en frío. La combinación de un acero de alta calidad, un alto nivel de recubrimiento y un proceso productivo que cuenta con los últimos avances tecnológicos en perfilado y estampación, proporciona a la Abrazadera Pladur® T-60 una perfecta protección contra la corrosión y gran resistencia mecánica.

CAMPO DE APLICACIÓN

Indicadas para su uso en determinados sistemas de techo continuo de placa de yeso laminado para la unión en cruz de los perfiles que se encuentran a distinto nivel en techos de doble estructura (Techos T/60-D).

DISEÑO DEL PERFIL



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES
Tipo de acero	DX51D
Recubrimiento	CAPA DE ZINC (Z140)
Espesor (mm)	1,2
Anchura inferior (x) (mm)	63,4
Anchura superior (h) (mm)	63,4
Longitud (L) (mm)	60,0
Altura (a) (mm)	46,0
Peso aproximado (kg/m)	0,09
Carga admisible (kg)	75
Reacción al fuego	A1 (No contribuye al fuego)
Normativa aplicable	EN-13964

PRESENTACIÓN

Embalaje

Unidades / Caja	100
Cajas / Palet	120

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
 Placas de Yeso Laminado, Transformados,
 Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

TOLERANCIAS

PROPIEDAD	VALORES
Espesor	± 0,03 mm
Anchura inferior (x)	± 0,3 mm
Anchura superior (h)	± 0,3 mm
Altura (a)	± 0,3 mm
Longitud (L)	± 0,3 mm

INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar las abrazaderas en su embalaje original al resguardo de la lluvia y fuentes de ignición, en lugar de no intemperie.
- Se recomienda manipular las abrazaderas mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

consultas@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
 Lo hace realidad