



# Cristal Total

MASILLA DE FRAGUADO RÁPIDO PARA  
RENOVAR TODO TIPO DE SUPERFICIES.

## USOS

Masilla de fraguado rápido para cubrir gota o renovar superficies con relieve. De muy fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar.



EN-15824  
Fecha revisión 02/2016

## VENTAJAS

- Alto poder de cubrición
- Gran facilidad de manejo
- Muy fácil lijado
- Mínima merma
- Acabado de gran calidad, listo para pintar
- Aplicación en capa fina o gruesa



## MODO DE EMPLEO

Para asegurar la correcta adherencia del producto y evitar futuras exfoliaciones los soportes deben estar secos y libres de polvo, grasas y/o ceras.

En caso de superficies con pintura mal adherida eliminarla hasta lograr un soporte limpio y saneado. Si existieran grietas o imperfecciones de grandes espesores en la superficie a tratar se recomienda aplicar Cristal Repair para su relleno y obtener así un soporte saneado y lista para trabajar sobre él.

Amase con agua (7,5 l / saco) mecánicamente hasta obtener un masa fina, homogénea y sin grumos. Aplique una mano que cubra la superficie y espere a que endurezca (3-4 horas). Repase con manos más finas para conseguir un acabado de calidad.

El tiempo de fraguado estará entre 2 y 4 horas dependiendo del número de manos dadas y su espesor. Tiempo de secado 4 horas/mm (sujeto a condiciones ambientales y de uso). Aplicar entre 5 y 40 °C

## EMBALAJE

Sacos de papel 15kg - 40 sacos / palet

## TIEMPO DE USO

Entre 2 y 4 horas

## ALMACENAMIENTO

Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición directa al sol. Mantener elevados del suelo para protegerles de la humedad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Polvo fino, blanco y con granulometría inferior a 200 µ (fino).

## RENDIMIENTO

1,2 Kg / m<sup>2</sup> / mm

## REACCIÓN AL FUEGO: A1