

PLADUR® CEMENTEX MALLA DE JUNTAS

04c04002ES - Rev. 01/2019



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CEMENTEX MALLA DE JUNTAS es una malla de fibra de vidrio muy fuerte autoadhesiva y resistente a los álcalis. Presenta una elevada resistencia lateral. Las fibras han sido recubiertas con un recubrimiento vinílico resistente al álcali.

USO PREVISTO

La malla de juntas CEMENTEX se usa para el tratamiento de juntas de placas de borde afinado CEMENTEX en combinación con pasta de juntas lista al uso CEMENTEX.

Es adecuado para interiores, zonas húmedas y zonas exteriores no expuestas

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

Las prestaciones declaradas únicamente se garantizan mediante el uso combinado de productos originales Pladur®

SEGURIDAD Y SALUD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página www.pladur.com

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Característica	Valor
Dimensiones	48±1 mm
Espesor	0,3 mm
Urdimbre longitudinal	36 ± 1 hilos / 10cm
Urdimbre transversal	35 ± 1 hilos / 10cm
Peso	62 g / m2 ± 7%
Color	Blanco
Resistencia a tracción longitudinal	> 500N/5cm
Resistencia a tracción transversal	> 850N/5cm
Extensión al esfuerzo de tracción (L)	<1,7%
Extensión al esfuerzo de tracción (T)	<1,9%
Resistencia a los álcalis (ETAG 004, 28 días)	
<i>R. Tracción longitudinal</i>	> 50% del valor inicial
<i>R. Tracción transversal</i>	50% del valor inicial

INSTALACIÓN

Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación La instalación del producto se debe realizar siguiendo las recomendaciones de instalación de Pladur®

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura > 5°C

Duración del almacenamiento: 36 meses almacenado correctamente en el envase original, alejado del frío, luz solar y temperaturas extremas (>5°C)

PRESENTACIÓN

20 cajas de cartón por palet Cada caja contiene 24 rollos

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Plaza de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado enero 2019. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
 +34 902 023 323

info@pladur.com
www.pladur.com

