# PLADUR® CEMENTEX PASTA DE JUNTAS Y ENLUCIDO LISTA AL USO

03e07001ES - Rev. 01/2019

## DESCRIPCIÓN

Pladur® Cementex Pasta de Juntas y Enlucido Lista al uso es una pasta para el tratamiento de juntas Cementex de color gris claro.

## COMPOSICIÓN

Cementex Pasta de Juntas contiene copolímeros acrílicos y extendedores ligeros Su tamaño de partícula es inferior a 500 micras. Tiene una densidad de aproximadamente 1,00 g/cm3

## USO PREVISTO

Revestimientos interiores de paredes y techos sobre placa CEMENTEX.

## RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

Las prestaciones declaradas únicamente se garantizan mediante el uso combinado de productos originales Pladur®

## SEGURIDAD Y SALUD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página www.pladur.com

## INSTALACIÓN

- Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación.
- La instalación del producto se debe realizar siguiendo las recomendaciones de instalación de Pladur®
- Antes de la aplicación la superficie debe estar limpia, libre de polvo y aceite.
- Debe aplicarse de forma conjunta con la cinta de malla de vidrio CEMENTEX MALLA DE JUNTAS.
- Puede utilizarse de forma conjunta con la imprimación CEMENTEX.
- Tiempo de secado (23°C-65% humedad relativa): 12 horas por cada 2mm de capa.
- Tiempo abierto: sin límite
- Limpieza de herramientas: con agua inmediatamente después de su uso.
- Consumo medio: 1,00Kg / m2 / mm
- Temperatura de uso: Entre 5°C y 30°C

| Nivel Acabado | Fases | Consumo (Kg/m2) |
|---|---|---|
| Acabado básico | Encintado y relleno. No es necesario el acabado de tornillos (alicatado o empapelado). | aprox. 0,25 |
| Acabado estándar | Acabado básico + segundo tratamiento de juntas con mayor ancho para alcanzar una superficie fina + acabado de tornillos. | aprox, 0,35 |
| Acabado estandar + rascado | Acabado estándar + acabado superfical con rascado + una capa tan fina como sea posible de forma que la superficie de la placas quede visible | aprox, 0,50 |
| Enlucido completo | Acabado estandar + rascado con un enlucido final de 1mm. | aprox, 1,50 |

## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperatura > 5°C
Duración del almacenamiento: 12 meses correctamente sellado y alejado de humedad y temperatura >5°C

## PRESENTACIÓN

Se presenta en cubos de plástico de 5 Kg. 36 cajas de cartón con 4 unidades por palé.
Se presenta en cubos de plástico de 15 Kg. 33 unidades por palé.

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placa de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado enero 2019. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
+34 902 023 323
info@pladur.com
www.pladur.com