

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

CE
0099

0099/CPR/A43/0280

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

Producto de construcción Lana mineral para aplicaciones en la edificación

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial URSA TERRA VENTO P4252 / URSA TERRA P4252 VN

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Este certificado anula y sustituye al A43/000280, de fecha 2021-11-28

Fecha de primera emisión 2011-05-05
Fecha de modificación 2022-02-07
Fecha de expiración 2022-11-28



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR356

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0280

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA VENTO P4252 / URSA TERRA P4252 VN

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,034	25	0,70	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW0,60
0,034	40	1,15	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW0,75
0,034	50	1,45	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW0,95
0,034	60	1,75	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	75	2,20	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	80	2,35	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	85	2,50	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	90	2,60	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	100	2,90	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	110	3,20	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	120	3,50	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	130	3,80	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	140	4,10	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	150	4,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	160	4,70	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	170	5,00	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	180	5,25	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	190	5,55	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00
0,034	200	5,85	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AW1,00

Fecha de primera emisión 2011-05-05
Fecha de modificación 2022-02-07
Fecha de expiración 2022-11-28

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356