

CONTACT 1390 IMPERMEABILIZACIÓN

ADHESIVO PARA EL PEGADO DE LÁMINAS DE PVC.

VENTAJAS

- Agarre inmediato y definitivo.
- Flexible e invisible.
- Tiempo abierto extendido (máx. 25 min)



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto base poliuretano, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeabilizantes de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra.

USOS RECOMENDADOS

- Posee excelente adherencia a la mayoría de plásticos: PVC flexible o rígido, acetato celulosa, poliuretano, metacrilato.
- Recomendado para las uniones entre sí de láminas impermeabilizantes de PVC con un amplio tiempo abierto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente.
- Aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo, 5 a 10 minutos aproximadamente.
- Encarar las superficies y presionar fuerte asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 20 a 25 minutos para realizar la unión.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Poliuretano modificado en disolución
➤ DENSIDAD	0,85
➤ DISOLVENTES	Cetónicos y aromáticos
➤ VISCOSIDAD	1.200 cps aprox. a 20 °C
➤ TIEMPO ABIERTO	25 minutos aprox.
➤ RESISTENCIA A: DISOLVENTES AGUA TEMPERATURA	Buena a petróleo y aceites. Buena 60 °C

LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

RENDIMIENTO

2 m2 /Lt aprox.(Aplicando a las dos superficies).

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30601125	Ámbar - Bote 1 l	6	8412663016373
30601124	Ámbar - Bote 5 l	1	8412663016380

ALMACENAJE

12 meses almacenado a 15 - 25°C en envase de origen bien cerrado.

PRECAUCIÓN

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

