

ARTÍCULO

TUBO DE PE 40 USO ALIMENTARIO

La materia prima empleada por **PLASEX, S.L.U.**, en la fabricación de este tipo de tuberías procedente de petroquímica virgen, es el designado para sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Posee las siguientes características técnicas:

CARACTERÍSTICA	NORMA	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD	ISO 1183	Kg/m ³	≥ 920
CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO	ISO 6964	%	2 – 2,5
DISPERSIÓN DEL NEGRO DE CARBONO	ISO 18553		≤ grado 3
ALARGAMIENTO EN LA ROTURA	EN ISO 6259	%	≥ 350
TIEMPO DE INDUCCIÓN A LA OXIDACIÓN	EN 728	min	≥ 20
INDICE DE FLUIDEZ	ISO 1133	g/10 min	0,2 – 1,4

MEDIDAS Y OVALACION	El espesor del tubo y la ovalación están en función del diámetro y presión nominal del mismo, encontrándose dentro de las tolerancias que determina la norma UNE-EN 12201-2
ASPECTO	Superficies interna y externa de aspecto liso, limpias y libres de grietas, cavidades u otros defectos superficiales.
APLICACION	La materia prima utilizada para la fabricación del tubo, es apta para uso alimentario.

