

BOMBAS SUMERGIBLES PORTATILES PARA ACHIQUE SERIE S-DOMO

CARACTERISTICAS DE EMPLEO E INSTALACION

La serie está formada por bombas sumergibles portátiles para achique de aguas limpias de infiltración o ligeramente cargadas, capaces de bombear líquidos con presencia de partículas sólidas de hasta 25 mm. Especialmente recomendadas para el vaciado de piscinas, estanques o depósitos de pequeñas dimensiones, así como sótanos o garajes.

Desecado casi total de la lámina de agua.

Rango de temperatura del líquido: de 0 °C a +35 °C. Impulsión 1 1/4" G.

S-DOMO-03 y 06 con refrigeración del motor a través del fluido trasegado, lo que nos permite trabajar con la bomba parcialmente sumergida.

S-DOMO-08 debe funcionar con el motor totalmente sumergido.

S-DOMO-03 y 06 se suministran con 10 m de cable.

S-DOMO-08 se suministran con 5 m de cable.

S-DOMO-03 y 08 con interruptor de nivel rígido incorporado.

S-DOMO-06 con interruptor de nivel de deslizamiento vertical incorporado.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Cuerpo de bomba, turbina y rejilla de aspiración en tecnopolímero.

Eje motor en acero inoxidable.

Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite

MOTOR ELECTRICO:

Motores sumergibles asíncronos monofásicos 230V, IP68 y aislamiento clase F. 50Hz.

Protección termo-amperimétrica y condensador incluidos.

S-DOMO-03



S-DOMO-06



S-DOMO-08

