















CARTA DE COLOR



Junolac Antioxidante

Esmalte sintético con altas propiedades antioxidantes para aplicar directamente sobre hierro o acero sin necesidad de imprimación.

Recomendado para la protección y decoración de superficies férricas (grandes estructuras, verjas, puentes, barandillas...).

 Blanco 4860 4880	 Negro 4861 4881	 Ocre 4862 4882	 Marrón Arabia 4863 4883	 Marrón txoko 4864 4884
 Rojo burdeos 4865 4885	 Rojo 4866 4886	 Amarillo oro 4867 4887	 Gris medio 4868 4888	 Azul marino 4869 4889
 Verde primavera 4870 4890	 Verde pino 4871 4891			

■ Código esmalte sintético **BRILLANTE**

■ Código esmalte sintético **SATINADO**

USO: Interior- exterior

ACABADO: Brillante y Satinado

SECADO: Al tacto 1 h

REPINTADO: Mín. 1 hora Máx. 6 horas

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Disolvente D-16

Disolvente D-45

RENDIMIENTO: 10 m²/L/mano

FORMATOS: 4 Litros, 750 ML, 375 ML

COLORES: Base tr y colores de fábrica

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es