

# Ficha Técnica

## SPRAY TAPA-MANCHAS

Código: 760135 Esmaltes/ Selladoras y tapamanchas

**JUNO**

### DESCRIPCIÓN

Pintura formulada con resinas acrílicas al disolvente de elevada calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener una pintura de un alto poder de cubrición. Ideal para tapar manchas difíciles de una forma rápida y duradera.

### USO: INTERIOR - EXTERIOR

Debido a las características del producto recomendamos su uso como capa de fondo para otras pinturas. Aunque también se puede utilizar de pintura de acabado.

Para uso en bricolaje, industria, reparaciones en el hogar y tapa manchas de humo y de humedad.

### PROPIEDADES

- Color blanco mate
- Rápido secado
- Buena adherencia
- Excelente poder de cubrición
- No contiene plomo ni otros metales pesados
- Facilidad de aplicación y repintado
- Gran durabilidad del color
- No amarillea

**Acabado:** Mate

**Color:** Blanco

**Secado:** Al tacto 5 minutos

**Repintado mínimo:** 20 minutos

**Repintado máximo:** Después de 5 min

**Diluyente:** No diluir

**Rendimiento:** 3 m<sup>2</sup>/L (por mano)

**Punto de inflamación:** -41 °C (propelente)

**Resistencia del pintado al calor:** 160 °C

760135 BLANCO



Formato: 0,5 L

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte [www.juno.es](http://www.juno.es) o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • [infoweb@juno.es](mailto:infoweb@juno.es) • [www.juno.es](http://www.juno.es)

# Ficha Técnica

## SPRAY TAPA-MANCHAS

Código: 760135 Esmaltes/ Selladoras y tapamanchas



### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Aplicar sobre superficies limpias, secas y desengrasadas.

#### PATOLOGÍAS.

**Contaminación por moho.** Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con **Junoclean Cod. 760.180**. Aclarar con agua y dejar secar completamente.

**Eflorescencias salinas (salitre).** Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico o sulfato de zinc (10%). Aclarar con agua y dejar secar completamente.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.

Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura, o bien con pintura plástica.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

**CONDICIONES DE APLICACIÓN.** Tª ambiente mínima: 8°C. Tª superficie: 5-50°C. Humedad max 85% R.H.P.

**LIMPIEZA.** Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente universal **D-45 (Cod 50.017)**.

### SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Aerosol extremadamente inflamable.

Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

No respirar el aerosol.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Proteger de la luz del sol.

No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.

Contiene Acetato de etilo y Acetato de butilo.

Solicite ficha de seguridad.