

Código de identificación única de producto tipo:	<b>ALUFAL SBS</b>
Usos previstos:	<b>Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas</b>
Fabricante:	<b>SOPREMA IBERIA SLU</b> <b>SOPREMA, SA</b> <b>C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí</b> <b>Rua A, Lote 4B - Zona Industrial</b> <b>08755 Castellbisbal (España)</b> <b>2090-242 ALPIARÇA (Portugal)</b>
Representante autorizado:	<b>SOPREMA</b>
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	<b>AVCP 2+</b>
Norma armonizada:	<b>EN 13707:2004+A2:2009</b>
Organismos notificados:	<b>AENOR - 0099</b>
Documento de evaluación europeo:	-
Evaluación Técnica Europea:	-

### Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo	Norma armonizada
Comportamiento a un fuego externo <sup>1</sup>	<b>F<sub>roof</sub>(t1, t2, t3, t4)</b>	<b>EN 13501-5</b>	<b>EN 13707:2004 +A2:2009</b>
Reacción al fuego	<b>E</b>	<b>EN 13501-1</b>	
Estanquidad	<b>Pasa (10 kPa)</b>	<b>EN 1928-A</b>	
Propiedades de Tracción: Fuerza máxima en tensión (L x T) (N/50mm) Elongación (L x T) (%)	<b>400 ± 200    400 ± 200</b> <b>NPD</b>	<b>EN 12311-1</b>	
Resistencia a la penetración de raíces	<b>NE</b>	<b>EN 13948</b>	
Resistencia a una carga estática (kg)	<b>NPD</b>	<b>EN 12730-A</b>	
Resistencia al impacto (mm)	<b>NPD</b>	<b>EN 12691</b>	
Resistencia al desgarro (clavo) (L x T) (N)	<b>NE</b>	<b>EN 12310-1</b>	
Durabilidad (Flexibilidad / Fluencia)	<b>NE</b>	<b>EN 1109/1110</b>	
Flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	<b>≤ -15</b>	<b>EN 1109</b>	
Sustancias peligrosas <sup>2 3</sup>	<b>NPD</b>	<b>-</b>	

Nota 1: Debido a que el comportamiento a un fuego externo depende del sistema completo, ninguna clasificación puede ser declarada para el producto solo.

Nota 2: Este producto no contiene ni amiantos, ni derivados del alquitrán de hulla.

Nota 3: En ausencia de un método de ensayo armonizado, la verificación y la declaración de lixiviación/composición deben ser realizadas según las disposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización.

Documento técnico apropiado y/o documentación técnica específica: **SOPREMA**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **El Director Técnico, Sr Raul Alvarez**  
**Castellbisbal, 04/09/2020**

